

Prüft eine Bedingung und gibt je nach Ergebnis den einen oder den anderen Wert zurück.

## SYNTAX

**=WENN(Prüfung; Dann\_Wert; Sonst\_Wert)**

**Prüfung** Vergleich, der WAHR oder FALSCH ergibt, z. B.  $C2 \leq B2$ . Operatoren:  $= < > < = > =$ .

**Sonst\_Wert** Ergebnis, wenn die Prüfung FALSCH ist. "" ergibt eine leer wirkende Zelle.

**Dann\_Wert** Ergebnis, wenn die Prüfung WAHR ist: Text in Anführungszeichen, Zahl oder Formel.

**UND / ODER** Mehrere Bedingungen:  
 $=WENN(UND(B2 >= 1; C2 >= 4); "Bonus"; "")$ .

## DREI BEISPIELE

|   | A                | B                 | C              | D                |
|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1 | <b>Kostenart</b> | <b>Budget CHF</b> | <b>Ist CHF</b> | <b>Status</b>    |
| 2 | Personal         | 480'000           | 471'300        | <b>OK</b>        |
| 3 | Marketing        | 60'000            | 64'250         | <b>Überzogen</b> |
| 4 | IT               | 95'000            | 95'000         | <b>OK</b>        |

## 1 Budgetkontrolle

FORMEL IN D2, NACH UNTEN KOPIERT

**=WENN(C2<=B2;"OK";"Überzogen")**

ERGEBNIS → **OK / Überzogen**

$\leq$  sorgt dafür, dass eine Punktlandung (IT) als OK gilt.

|   | A                  | B                  | C                       | D                     |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | <b>Schaden-Nr.</b> | <b>Schaden CHF</b> | <b>Selbstbehalt CHF</b> | <b>Auszahlung CHF</b> |
| 2 | S-301              | 4'800              | 500                     | <b>4'300</b>          |
| 3 | S-302              | 350                | 500                     | <b>0</b>              |
| 4 | S-303              | 12'600             | 1'000                   | <b>11'600</b>         |

## 2 Auszahlung nach Selbstbehalt

FORMEL IN D2

**=WENN(B2>C2;B2-C2;0)**

ERGEBNIS → **4'300**

Dann\_Wert darf eine Rechnung sein; negative Auszahlungen werden zu 0.

|   | A               | B                      | C                  |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | <b>Rechnung</b> | <b>Tage überfällig</b> | <b>Mahnstufe</b>   |
| 2 | R-11            | 5                      | <b>keine</b>       |
| 3 | R-12            | 18                     | <b>Mahnstufe 1</b> |
| 4 | R-13            | 45                     | <b>Mahnstufe 2</b> |
| 5 | R-14            | 73                     | <b>Mahnstufe 3</b> |

## 3 Mahnstufen (verschachtelt)

FORMEL IN C2

**=WENN(B2>60;"Mahnstufe 3";WENN(B2>30;"Mahnstufe 2";WENN(B2>10;"Mahnstufe 1";"keine")))**

ERGEBNIS → **keine**

Von der höchsten Schwelle her prüfen; jede WENN-Klammer am Schluss schliessen.

## FEHLERCODES UND URSACHEN

**#NV** Kommt aus einer verschachtelten Suche (z. B. SVERWEIS in der Prüfung), die keinen Treffer findet.

**#NAME?** Text ohne Anführungszeichen (OK statt "OK"), englischer Name IF oder typografische Anführungszeichen «».

**#WERT!** Rechnung mit Text in der Prüfung oder im Dann\_Wert, z. B.  $B2 - C2$ , wenn B2 «n/a» enthält.

## ENGLISCH – DEUTSCH

IF = WENN · AND / OR = UND / ODER · TRUE / FALSE = WAHR / FALSCH · IFS = WENNS · Komma , = Semikolon ;

Formeln aus englischen Foren übersetzen: Funktionsnamen ersetzen, Komma durch Semikolon ersetzen; der Dezimalpunkt bleibt.



Artikel und Gratis-Übung:  
[excel-drills.ch/artikel/wenn-funktion.html](https://excel-drills.ch/artikel/wenn-funktion.html)